

# RUST SPIRIT®

## Dekorativní tvorba rzi



## Dekorativní aktivátor rzi

### POPIS VÝROBKU:

RUST SPIRIT® je silný aktivátor rzi pro vytváření dekorativních efektů na povrchu železných kovů.

### VLASTNOSTI:

- > Aktivátor rzi na železné kovy.
- > Vytváří přirozený dekorativní efekt rzi na kovech a kovových předmětech.
- > Snadná aplikace - sprej nebo jiný aplikační nástroj.

### ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- > Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- > Stínidla, židle, stoly, stěny, podlahy - kontaktujte nás).

### NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- > Štětec.
- > Váleček.
- > Hadřík.
- > Houbička.
- > Sprej - 500 ml je dodáván ve spreji.

### ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- > Zakryjte všechny plochy, které nemají být natřeny.
- > Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
- > Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.

### ŘEDĚNÍ:

- > NEŘEDIT, připraveno k okamžitému použití.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Složení:** Speciální aktivní chemikálie.

**Typ rozpouštědla:** voda.

**Měrná hmotnost při 18°C:** 1,00kg / l ± 0,05.

**Skupenství:** kapalina

**PH:** 8.50

**Bod vzplanutí:** Není klasifikován jako hořlavý.

**Doba schnutí při 20°C a 50% relativní vlhkosti:** 24 hodin. Schnutí může trvat déle v závislosti na ošetřovaném povrchu, způsobu aplikace a požadovaném výsledku.

**Skladovatelnost:** Minimálně 5 let v originálním neotevřeném balení.

**Velikost balení:** 500 ml - sprej, 5l.

**VOC:** Podle směrnice EU 2004/42.

### PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Povrch důkladně očistěte pomocí neoxidačního rozpouštědla, např. Aceton.. Veškeré staré nátěry je potřeba odstranit na holý kov. **V případě potřeby, se s námi poradte.**

#### APLIKACE:

Aplikujte RUST SPIRIT® na holý kovový povrch přímo z rozprašovače nebo použijte jednu z "Nanášecích pomůcek" pro další dekorativní efekty. Pro dosažení nejlepších výsledků a nejpřirozenějšího vzhledu naneste RUST SPIRIT® nerovnoměrně. Oxidace začíná okamžitě (objeví se rez). Pokud oxidace nezačne, je na povrchu nátěr, který musí být odstraněn před opětovným nanesením produktu RUST SPIRIT®. Nechte schnout minimálně 24 hodin v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a požadované povrchové úpravě. Produkt v průběhu schnutí neotírejte. Pokud je vzduch velmi suchý (nízká vlhkost), lze ošetřený povrch navlhčit vodou z rozprašovače k reaktivaci oxidačního procesu. V závislosti na povrchu může reaktivace vést k dalším barevným tónům. Po dosažení požadovaného účinku, důkladně povrch opláchněte čistou vodou, abyste zastavili chemickou reakci přípravku RUST SPIRIT®. Nepoužívejte žádné jiné neutralizační roztoky. Ošetřený povrch nechejte uschnout.

**Poznámka:** Upravený povrch produktem RUST SPIRIT® bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro zmírnění koroze doporučujeme finální povrch ošetřit produktem OWATROL OIL® a OXID VERNIS®.

#### VYDATNOST:

> 10 - 15m<sup>2</sup>/l

> Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a intenzitě požadovaného dekorativního efektu.

#### OMEZENÍ:

Nepoužívat na neželezné kovy.

#### ČIŠTĚNÍ:

Vodou.

#### SKLADOVÁNÍ:

- > Chránit před mrazem a vysokými teplotami.
- > Skladujte v původním balení.

#### KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová  
Sadová 301/44a, 746 01 Opava  
Tel.: +420 774 603 092  
E-mail: info@owatrol.cz  
www.owatrol.cz

#### OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. **OWATROL INTERNATIONAL** není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.cz. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

#### BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. S odkazem na text na etiketě a bezpečnostní listy, které jsou dispozici na info@owatrol.cz.

#### Datum vystavení:

Prosinec 2016



**AMNES**